



Isosklo, spol. s r.o.  
Děbolín 51  
377 01 Jindřichův Hradec

11

EN 1279-5

Izolační sklo určené pro použití v budovách a konstrukcích

CE 053

6 mm CG 1,0 - 12 mm krypton - float 6 mm - 12 mm krypton - 6 mm CG 1,0

**Charakteristiky:**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Požární odolnost  | NPD                       |
| Reakce na oheň  | NPD                       |
| Ukazatel odolnosti proti vnějšimu požáru                    | NPD                       |
| Odolnost proti střelám                                      | NPD                       |
| Odolnost proti výbuchu                                      | NPD                       |
| Odolnost proti násilnému vniknutí                           | NPD                       |
| Odolnost proti vandalismu                                   | NPD                       |
| Odolnost proti kyvadlovému nárazu                           | NPD                       |
| Odolnost proti náhlým změnám teploty                        | NPD                       |
| Odolnost proti větru, sněhu, trvalému a vyvolanému zatížení | NPD                       |
| Přímá vzduchová neprůzvučnost                               | NPD                       |
| Tepelné vlastnosti  | Ug=0,4 W/m <sup>2</sup> K |
| světelný činitel prostupu a odrazu (Lt / Lr)                | 0,54/0,29                 |
| charakteristiky sluneční energie (SF / Er)                  | 0,36/0,43                 |